

IL CITOTELEFONO ANALOGICO ULTRA COMPATTO

HE601



HE601A versione amplificata per ambienti rumorosi

HE602



HE604



HE606T



I **Door Phone CITOTELEFONI Micro** sono sistemi citotelefonici a 1 / 2 / 4 pulsanti che si collegano ad un attacco interno analogico del centralino (FXS) o direttamente ad una linea analogica PSTN.

Quando un visitatore preme il pulsante del posto citofonico, il Door Phone Micro genera una chiamata verso un massimo di **due diversi numeri telefonici**, locali al PBX o remoti, mettendo in comunicazione il visitatore con il chiamato: quest'ultimo, tramite codici DTMF inviati dal proprio telefono, può azionare un relé e **comandare l'accensione delle luci, l'apertura della serratura elettrica del cancello ecc...**

In questo modo controllare chi è alla porta e gestire gli ingressi, anche se si è lontani da casa, diventa una realtà: basta essere raggiungibili attraverso una qualsiasi rete telefonica terrestre o mobile cellulare.

E' possibile associare due diversi numeri per ogni pulsante del posto citofonico e imporre al sistema di generare la chiamata verso uno dei numeri impostati a seconda del modo giorno / notte impostato. E' possibile modificare il modo operativo tramite codice DTMF.

E' inoltre possibile comandare il relé apriporta attraverso una o più sequenze di pulsanti premuti direttamente dal posto citofonico: una sequenza sempre valida, una attiva solo in modo giorno e l'ultima attiva solo in modo notte.

Il Door Phone Micro è un sistema dal **contenitore sottile e dal design moderno, elegante e funzionale**, resistente agli agenti atmosferici e dotato di un sistema interno di riscaldamento anti-umidità e di retro-illuminazione. La programmazione è protetta da password e accessibile sia via codici DTMF sia tramite una porta USB integrata.

I Door Phone sono una soluzione evoluta e flessibile, ma semplice da utilizzare, per le diverse esigenze di automazione per aziende e industrie.



HE607

Tastiera Slim Key Board per controllo accessi.

La tastiera Slim SDP funziona come add-on o tastiera numerica o come tastiera indipendente o stand alone. Si alimenta a 12V ac-dc, è fornita di 2 contatti relé a bordo, con 10 codici personalizzabili per relé proprio e 10 codici personalizzabili per relé a bordo del modulo della base Slim Door Phone, 2 leds rosso e verde per segnalare stato on-off, più un buzzer - suoneria per segnalare operazione in corso, si collega al modulo di base con un cavo flat ad innesto, si configura dalla tastiera a bordo o via Usb con un Personal Computer. Dimensioni: LxHxDP: 104mm x 153mm x 16mm. Peso: 360g. Box in alluminio

Caratteristiche

- 1 / 2 / 4 pulsanti e relé apriporta
- Connessione PBX (FXS) / analogica PSTN
- Porta USB per collegamento PC
- Configurazione di toni DTMF (0 .. 9,*,#) e del modo di attivazione del relé apriporta
- Riconoscimento e configurazione di pausa e flash per gestire le funzioni speciali del PBX
- Programmazione completa via toni DTMF (locale/remota) o tramite l'interfaccia software proprietaria (collegando il PC alla porta USB integrata)
- 2 numeri programmabili da contattare per ogni pulsante; la scelta dipende dal modo operativo configurato oppure dal numero di volte che il visitatore preme il pulsante
- 3 codici programmabili per comandare il relé direttamente dal posto citofonico
- Programmazione di doppio modo operativo giorno/notte
- Retro-illuminazione e sistema di riscaldamento integrato anti-umidità
- Solidità e resistenza in un contenitore sottile (16mm) dal design elegante e funzionale
- Grande versatilità accoppiata a semplicità di utilizzo e di programmazione

Specifiche Tecniche

| | |
|------------------------------------|--|
| Corrente/ Tensione minima di linea | : 18mA - 18V |
| Larghezza di banda | : 300 - 3400 Hz |
| Temperatura di funz. | : da -20° a + 50° |
| Alimentazione | : 12Vcc/Vca, 300 mA max di assorbimento (per la sola conversazione è sufficiente l'alimentazione di linea telefonica) |
| Portata Relé | : fino a 48V se la corrente è minore di 1A e fino a 2A se la tensione è minore di 30V |
| Dimensioni | : 104 x 53 x 16 mm |
| Peso | : 360 g. |
| Materiale del contenitore | : Alluminio e Plexiglass |



Multiservizio

- **Door Phone Micro** inoltra la chiamata direttamente al posto operatore del centralino dell'azienda e permette ai dipendenti di aprire a ospiti o fornitori senza muoversi dalla propria *comodità e sicurezza nel monitoraggio di ingressi negli edifici pubblici o in grandi aziende dove i visitatori possono dover attendere l'arrivo del proprio referente in zone di accesso comune*
- **Door Phone Micro** crea un punto di comunicazione in zone isolate o distanti *facilità di contatto e di reperibilità tra i reparti di grandi magazzini o di grandi industrie; alla protezione tramite sequenza di pulsanti.*
- **Door Phone Micro** rende sempre raggiungibili anche se il luogo di lavoro è momentaneamente non presidiato *possibilità di allontanarsi in tranquillità da uffici o esercizi commerciali, sicuri di essere contattati (ad esempio sul proprio cellulare) in caso di arrivo di un visitatore.*
- **Door Phone Micro con la Tastiera** fornisce un servizio completo di controllo accessi in ambienti dove si vuole non fornire delle chiavi al personale, con un codice si possibile aprire la porta e con il secondo inserire-disinserire un impianto antifurto, oppure usare la tastiera come una normale tastiera di un telefono.
- **Door Phone Micro** ad uso chiamata soccorso ad uso chiamata per anziani, ammalati, case di riposo, cliniche ecc.