telefono base SoS IP-BELL di Alphatech

Il telefono base SoS IP-BELL di Alphatech modulo per solo audio voip per soluzioni stand alone in box o in colonnine a prezzi molto competitivi.
Il telefono SoS IP-BELL per connessione a IPPBX, o provider voip, o a un gateway voip Gsm - Umts,
IP Bell è un telefono SIP in box di pvc chiuso sottile in soli 30 mm che utilizza microfono + altoparlante e pulsante-i esterni.
Funzionalità di base IP Bell dei vari modelli:
- Permette di parlare e di attivare 2 comandi relè
- Protocollo SIP, funziona con la maggior parte di IPPbx e telefoni SIP
- Ogni pulsante può chiamare un interno o un gruppo di interni diversi tra di loro
- Due relè interni comandabili via linea telefonica con toni DTMF per gestire l'apertura di porte, cancelli o luci
- il telefono è telealimentabile via Power over Ethernet (PoE)
- Audio PC PopUp SW con applicazione di Peer to Peer
- Profilo sottile di soli 30 mm
- Grado di protezione IP44
- Codelock o apertura codificata tramite combinazione di pulsanti
- Trasferimento di chiamata ad un secondo numero di telefono,esempio uno (cellulare) o Ogni tasto ha memoria per 2 numeri
- Modalità in Peer to Peer o SIP Proxy (IP PBX)
- Gestione HTTP management
- Compatibile con IPPBX o telefoni IP di Asterisk, 3CX, Epygi, Cisco, Alcatel,Panasonic, Nexspan, provato su Snom, Grandstream, Yealink, Polycom
- Compatibile con applicazione CSIPSimple android
- Descrizione di basso livello protocollo di comunicazione disponibili per gli sviluppatori di applicazioni (per esempio di automazione)

Caratteristiche
- Door Phone VoIP, compatibile con IPBX supporta SIP v2

- modalità proxy server SIP per registrare il tuo telefoniIP sul door phone SIP
- flusso di trasmissione voce e video sui telefoni IP con supporto video
- Telecamera IP
- HTTP Management
- 2 relay in controllo
- WiFi opzione
- Day & night servizio di gestione

Dati Tecnici

- Alimentatore: 12VDC ± 2V , 10-12VAC ± 2V
- Max assorbimento: 300mA at 12VDC
- Max Tensione per I contatti dei relè: 48V at I < 1A
- Max corrente per I contatti dei relè : 2A a t U < 30 V
- Temperatura di lavoro: -20°C ÷ +50°C
- Dimensioni (HxWxD): 208x99x30mm
- Materiale del box: alluminio e plastica ABS
- 802.3af Power-over-Ethernet
- VoIP e management
- SIP Session Initiation Protocol (SIP RFC3261)
- Registrarsi ad un registro SIP/SIP PBX
- Cancellatore di eco a bordo
- RTP simmetrica
- Codecs Audio: G711u, G.711a, G726, GSM
- Codecs Video : H.263 / H.264
- Protocolli : IP, TCP, UDP, HTTP, TELNET, SIP, RTP
- Interfacce : LAN 10/100 Base-Tx, RJ45
- Risoluzioni video supportate: 640x480, 352x288,320x240, 176x144, 160x120

-- HTTP interfaccia web con password di protezione

- Estrarre i file di log da web GUI (traccia SIP , registro delle chiamate, registro generale)
- Telnet interfaccia a riga di comando
- Accedere al server syslog
- file di lingua modificabile web GUI